

## LED - Aufbauprofil bracoline small



bracoline S		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/lfm
BL-S-27K-L	bracoline small 7W/m, 800lm/m, 2700K, CRI 90	241.00
BL-S-27K-M	bracoline small 14.4W/m, 1590lm/m, 2700K, CRI 90	241.00
BL-S-3K-L	bracoline small 7W/m, 850lm/m, 3000K, CRI 90	241.00
BL-S-3K-M	bracoline small 14.4W/m, 1660lm/m, 3000K, CRI 90	241.00
BL-S-4K-L	bracoline small 7W/m, 890lm/m, 4000K, CRI 90	241.00
BL-S-4K-M	bracoline small 14.4W/m, 1770lm/m, 4000K, CRI 90	241.00

LED-Aufbauprofil Aluminium eloxiert, fertig konfektioniert mit Enddeckel, Acrylabdeckung diverse erhältlich, Masse 18,4 x 13 mm (B x H) mit flacher Abdeckung, 18,4 x 22.8 mm (B x H) mit Hutabdeckung, max. Länge = 5000 mm /Einspeisung. Elektrische Bestückung LED Band-Flex 24V, 7W / 14.4W, 110 - 127lm/W, Farbtemperatur 3000K / 4000K / 2700K, weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich, Band alle 50 mm trennbar. Profil inkl. Montageklammern oder 3M Klebeband, **Konverter zusätzlich benötigt, externe Montage**, Umgebungstemperatur -20° bis +65°C, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50'000 h (L80/B10), 2 Jahre Garantie

Konverter DALI dim.		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/Stk
100-045-D	Konverter 45W/24V DALI 2/Touch-dim. 1-100%, 187 x 45 x 30.5mm	97.00
100-080-D	Konverter 80W/24V DALI 2/Touch-dim. 1-100%, 290 x 45 x 30.5mm	123.00
100-150-D	Konverter 150W/24V DALI 2/Touch-dim. 1-100%, 290 x 45 x 30.5mm	197.00

Konverter ein/aus		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/Stk
100-035-K	Konverter 35W/24V ein/aus, 160 x 42 x 30mm	42.00
100-075-K	Konverter 75W/24V ein/aus, 187 x 45 x 30.5mm	64.00
100-150-K	Konverter 150W/24V ein/aus, 268 x 45 x 30.5mm	119.00

Zubehör		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto
BL-HK-S	Schwenkbare Halteklammern (Set à 2 Stück) pro Set	16.00
BL-IP54	Acrylschutzlack IP54 für bracoline LED Profile per Laufmeter	24.00
BL-Montage	Montage bracoline LED Profile vor Ort pro Stunde vor Ort	180.00
BL-RAL	Pulverbeschichtung nach Wahl per Laufmeter	41.00



## LED - Aufbauprofil bracoline medium



Bracoline M		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/lfm.
BL-M-27K-L	bracoline medium 7W/m, 800lm/m, 2700K, CRI 90	250.00
BL-M-27K-M	bracoline medium 14.4W/m, 1590lm/m, 2700K, CRI 90	250.00
BL-M-3K-L	bracoline medium 7W/m, 850lm/m, 3000K, CRI 90	250.00
BL-M-3K-M	bracoline medium 14.4W/m, 1660lm/m, 3000K, CRI 90	250.00
BL-M-4K-L	bracoline medium 7W/m, 890lm/m, 4000K, CRI 90	250.00
BL-M-4K-M	bracoline medium 14.4W/m, 1770lm/m, 4000K, CRI 90	250.00

LED-Aufbauprofil Aluminium eloxiert, fertig konfektioniert mit Enddeckel, Acrylabdeckung diverse erhältlich, Masse 18,4 x 19,7 mm (B x H) mit flacher Abdeckung, 18,4 x 29,5 mm (B x H) mit Hutabdeckung, max. Länge = 5000 mm /Einspeisung. Elektrische Bestückung LED Band-Flex 24V, 7W / 14.4W, 110 - 127lm/W, Farbtemperatur 3000K / 4000K / 2700K, weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich, Band alle 50 mm trennbar. Profil inkl. Montageklammern oder 3M Klebeband, **Konverter zusätzlich benötigt, externe Montage**, Umgebungstemperatur -20° bis +65°C, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50'000 h (L80/B10), 2 Jahre Garantie

Konverter DALI dim.		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/Stk.
100-045-D	Konverter 45W/24V DALI 2/Touch-dim. 1-100%, 185 x 45 x 30.5mm	97.00
100-080-D	Konverter 80W/24V DALI 2/Touch-dim. 1-100%, 290 x 45 x 30.5mm	123.00
100-150-D	Konverter 150W/24V DALI 2/Touch-dim. 1-100%, 290 x 45 x 30.5mm	197.00

Konverter ein/aus		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/Stk.
100-035-K	Konverter 35W/24V ein/aus, 160 x 42 x 30mm	42.00
100-075-K	Konverter 75W/24V ein/aus, 187 x 45 x 30.5mm	64.00
100-150-K	Konverter 150W/24V ein/aus, 268 x 45 x 30.5mm	119.00

Zubehör		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto
BL-HK-S	Schwenkbare Halteklammern (Set à 2 Stück) pro Set	16.00
BL-IP54	Acrylschutzlack IP54 für bracoline LED Profile per Laufmeter	24.00
BL-Montage	Montage bracoline LED Profile vor Ort pro Stunde vor Ort	180.00
BL-RAL	Pulverbeschichtung nach Wahl per Laufmeter	41.00



## LED - Aufbauprofil bracoline large



Bracoline L		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/lfm.
BL-L-27K-L	bracoline large 7W/m, 800lm/m, 2700K, CRI 90	349.00
BL-L-27K-M	bracoline large 14.4W/m, 1590lm/m, 2700K, CRI 90	349.00
BL-L-27K-H	bracoline large 20W/m, 2740lm/m, 2700K, CRI 90	401.00
BL-L-3K-L	bracoline large 7W/m, 850lm/m, 3000K, CRI 90	349.00
BL-L-3K-M	bracoline large 14.4W/m, 1660lm/m, 3000K, CRI 90	349.00
BL-L-3K-H	bracoline large 20W/m, 2840lm/m, 3000K, CRI 90	401.00
BL-L-4K-L	bracoline large 7W/m, 890lm/m, 4000K, CRI 90	349.00
BL-L-4K-M	bracoline large 14.4W/m, 1770lm/m, 4000K, CRI 90	349.00
BL-L-4K-H	bracoline large 20W/m, 3030lm/m, 4000K, CRI 90	401.00

LED-Aufbauprofil Aluminium eloxiert, fertig konfektioniert mit Enddeckel, Acrylabdeckung diverse erhältlich, Masse 40 x 50 mm (B x H) mit flacher Abdeckung, 40 x 75 mm (B x H) mit Hutabdeckung, max. 5000 mm (L) / Einspeisung. Elektrische Bestückung LED Band-Flex 24V, 7W / 14.4W / 20W, 114 - 152lm/W, Farbtemperatur 3000K / 4000K / 2700K / weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich, Band alle 50 mm trennbar, inkl. Montageklammern oder 3M Klebeband, **Konverter zusätzlich benötigt, interne Montage**, Umgebungstemperatur -20° bis +65°C, Schutzklasse I, Schutzart IP 20, 50 000 h (L80/B10), 2 Jahre Garantie

Konverter DALI dim.		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/Stk.
100-018-D-EB	Einbau-Konverter 18W/24V DALI/Touch-dim. 1-100%	159.00
100-035-D-EB	Einbau-Konverter 35W/24V DALI/Touch-dim. 1-100%	202.00
100-075-D-EB	Einbau-Konverter 75W/24V DALI/Touch-dim. 1-100%	195.00

Konverter ein/aus		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto/Stk.
100-030-EB	Einbau-Konverter 30W/24V, ein/aus	60.00
100-060-EB	Einbau-Konverter 60W/24V, ein/aus	83.00
100-100-EB	Einbau-Konverter 100W/24V, ein/aus	116.00
100-160-EB	Einbau-Konverter 160W/24V, ein/aus	207.00

Zubehör		
Artikel Nr.	Ausführung	CHF Brutto
100-A-S	Seilabhängungsset (Set à 2 Stück) Länge 1500 mm pro Set	122.00
BL-IP54	Acrylschutzlack IP54 für bracoline LED Profile per Laufmeter	24.00
BL-Montage	Montage bracoline LED Profile vor Ort pro Stunde vor Ort	180.00
BL-RAL	Pulverbeschichtung nach Wahl per Laufmeter	41.00

